

Modifierad kölprofil Albin 78

Kölen kontrolleras med nedan angivna mallar. Övre och nedre kömall ska alltid vara placerad parallellt med kölens underkant.

De mått som anges i tabellen utgör maxmått för respektive kölprofil. Maximal tillåten avvikelse i halvbredd från mall till köl är 6 mm.

Maximal tillåten avvikelse i längd från mall till köl är 12 mm. För övre och nedre kömall gäller att ovanstående är uppfyllt på minst ett ställe inom angivet intervall. Kölen ska ha en jämn kontinuerlig yta med raka generatriser. Kölens övre bakkant ska vara rak med en minsta bredd av 12 mm. och kölens nedre bakkant mätt från kölens underkant 57 mm + - 10 mm ska vara rak med en minsta bredd av 8 mm.

Alla mått i mm	Övre mall		Nedre mall	
Avstånd till kölens underkant	882 +-10		57+-10	
Mallens längd	1474		1094	
Mallens radie i framkant	17		16	
	X	Y	X	Y
	5	11.5	5	12
	10	16	10	16.5
	15	20	15	20
	20	22.5	20	23
	25	25	25	25.5
	30	27.5	35	30
	35	29.5	40	31.5
	40	33.5	50	35
	55	37	60	38
	65	40	70	41
	75	43	80	43
	80	44	100	48
	90	47	120	52
	100	49	150	57
	120	53	170	60
	140	57	190	63
	150	59	200	64
	190	65	210	65
	210	68	240	68
	240	72	250	69
	260	74	300	73
	320	80	350	75
	400	86	390	75.5
	450	88	400	75.5
	500	89	420	75.5
	550	89	450	74.5
	600	89	500	73
	650	88	550	70.5
	700	86	600	67.5
	750	84	700	59
	800	81	750	54
	850	78	800	47.5
	900	74.5	830	44

	950	70	850	41
	1000	66	890	35
	1050	61	930	30
	1100	55.5	980	22
	1150	50	1010	17
	1200	44	1050	10.5
	1250	38	1094	3.5
	1300	31		
	1350	25.5		
	1400	17.5		
	1474	6		

